
ECOCUR
*La segunda vida de los neumáticos*

# FICHA TÉCNICA

# BALDOSA PECUARIA

## Características

- Protección contra impactos que absorbe los golpes de pisadas y caídas del animal.
- Aislante térmico: corta el frío y la humedad del piso de hormigón (propiedad física del caucho, no necesita test).
- Absorbe el sonido y reduce el ruido de pisadas y movimiento de maquinaria.
- Caucho reciclado muy duradero, apto para uso intensivo.
- Flexible y fácil de instalar.
- Fácil de cortar al montar.
- Fácil de limpiar (agua, cepillo — mismo texto que la otra ficha tecnica).





## Especificaciones técnicas

| Propiedades | Detalles | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Baldosa de caucho reciclado — línea pecuaria | | | | |
| Uso recomendado | Equinos y bovinos — establos, corrales, pasillos, salas de ordeñe | | | | |
| Compuesto | SBR a partir de granos de caucho reciclado de neumáticos | | | | |
| Color | Negro | | | | |
| Textura | Semi rugosa | | | | |
| **Espesor (mm)** | **Carga soportada** (kg/m²) aprox | **Peso de la baldosa (kg)** 1 m x 1m | **Baldosas por pallets** 1000kg por pallet 1 m x 1m | **Densidad** kg/m3 | **Dureza** Shore A |
| 15 | (pendiente de test) | 16 kg | 62 | 1.066,7 | 70 |

## Método de aplicación

Las losetas de caucho deben colocarse sobre una superficie plana y estable, que abarque toda el área a pavimentar. Es recomendable que esta base sea de hormigón o de un piso existente. En superficies exteriores, se requiere que la base tenga pendiente adecuada para el drenaje del agua, a fin de evitar la acumulación de humedad o la formación de charcos bajo el pavimento. Las pendientes deben estar correctamente diseñadas para permitir una evacuación eficiente del agua.

La instalación se realiza uniendo una loseta con otra hasta cubrir toda la superficie deseada. Para ello, se recomienda el uso de adhesivo de contacto, asegurándose de que las superficies a unir estén limpias, secas y libres de polvo o grasa. No se debe aplicar adhesivo sobre superficies húmedas.

En caso de requerir cortes, se recomienda utilizar un cuchillo tipo trincheta o cutter para un acabado preciso.

En el caso de las losetas de 1 m x 1 m, es importante colocarlas siguiendo un patrón similar al de los ladrillos en una pared: es decir, alternando las juntas de cada fila con respecto a la anterior. Esto permite que las placas calcen correctamente y evita que se traben entre sí, asegurando una instalación más firme y estética.

**info@ecocur.com.py** **www.ecocur.com.py** **+595 986 264973**

GOSEBA S.A RUC:80111455-1
Fábrica: Ruta Internacional Falcón - Clorinda, Vice Pte. Sánchez Km 4,2 Chaco'i, Villa Hayes - Paraguay



ECOCUR
*La segunda vida de los neumáticos*




# FICHA TÉCNICA

# BALDOSA PECUARIA

## PROCESO

**VER VIDEO DE INSTALACIÓN AQUI**

## PASO A PASO

**1- Preparar la superficie**
Asegurar que esté plana, seca, limpia y con pendiente para drenaje si es exterior.

**2- Presentar las baldosas en seco**
Distribuir las baldosas sin adhesivo para planificar la colocación y cortes necesarios.

**3- Cortar cuando sea necesario**
Usar una trincheta o cutter con regla para ajustar bordes o esquinas.

**4- Aplicar adhesivo**
Colocar adhesivo de contacto en el reverso de la baldosa y sobre el piso. Dejar secar unos minutos.

**5- Colocar las baldosas**
Presionar firmemente. Las de 1 m x 1 m deben colocarse tipo “ladrillo” (desfasadas) para evitar trabas.

**6- Revisión final**
Asegurar de que estén bien unidas, sin huecos ni bordes levantados.

## Mantenimiento

Las baldosas de caucho reciclado no requieren un mantenimiento especializado, lo que las convierte en una opción práctica y duradera para diversos espacios. Su mantenimiento se limita a la limpieza periódica que permita conservar su aspecto estético y funcionalidad.

Para la limpieza cotidiana, se recomienda eliminar la suciedad superficial como polvo, hojas, tierra o arena mediante un barrido suave con escoba de cerdas blandas. En caso de suciedad más persistente, la superficie puede limpiarse con agua a baja presión, idealmente con una manguera de jardín. Si se desea una limpieza más profunda, puede utilizarse agua con un detergente neutro diluido, aplicándolo con una escoba o cepillo suave y enjuagando luego con agua limpia.

Es importante evitar el uso de productos abrasivos, disolventes, desengrasantes agresivos, ácido muriático, cloro en altas concentraciones u otros agentes químicos corrosivos, ya que estos pueden dañar la estructura del caucho, afectar el color o disminuir la vida útil del producto.

En zonas exteriores donde puede acumularse barro, arena o piedras, se recomienda realizar limpiezas más frecuentes para prevenir el desgaste prematuro o el riesgo de deslizamiento. Un mantenimiento regular no solo mejora la apariencia de las baldosas, sino que también ayuda a preservar sus propiedades antideslizantes y de absorción de impactos.

**VER CERTIFICACIONES DE CALIDAD AQUI**

**info@ecocur.com.py** **www.ecocur.com.py** **+595 986 264973**

GOSEBA S.A RUC:80111455-1
Fábrica: Ruta Internacional Falcón - Clorinda, Vice Pte. Sánchez Km 4,2 Chaco'i, Villa Hayes - Paraguay